



UNE EAU MAÎTRISÉE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ



eXO® iQ

1 PILOTAGE TOUT-EN-UN

Toute la gestion de la qualité de l'eau de la piscine centralisée sur une seule et même interface :

- contrôle automatique du pH et de la chloration (méthode Redox) grâce aux modules pH Link & Dual Link complémentaires
- contrôle des équipements de la piscine : pompe de filtration, chauffage, éclairage...



2 TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Avec son électrode longue durée et ses sondes haut de gamme, la solution eXO® vous assure à tout moment une qualité d'eau optimale. Preuve de sa fiabilité, l'électrolyseur bénéficie d'une **garantie inconditionnelle de 3 ans⁽¹⁾.**



3 CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

L'application iAquaLink™ vous permet de disposer à distance et en temps réel des informations relatives à la qualité de votre eau et aux équipements⁽²⁾ de votre piscine depuis un smartphone ou une tablette (Android ou iOS).

iAquaLink™
CONTROL

(1) 3 ans inconditionnelle (appareil), 2 ans (sonde pH), 1 an (sonde Redox et consommables).

(2) Raccordés à la solution eXO®.

CARACTÉRISTIQUES

STOP

SYSTÈME SÉCURISÉ

Arrêt automatique en cas de manque de débit d'eau dans la cellule.



ENTRETIEN MINIMUM

Électrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité ajustable.



FIABILITÉ

Électrodes en titane recouvertes d'un alliage exclusif.



GARANTIE INCONDITIONNELLE⁽¹⁾

Sur le boîtier de commande et la cellule (3 ans), quelles que soient les causes de leur détérioration.

(1) 3 ans inconditionnelle (appareil), 2 ans (sonde pH), 1 an (sonde Redox et consommables).

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	eXO®IQ 10	eXO®IQ 18	eXO®IQ 22	eXO®IQ 35
Volume d'eau traité en climat tempéré (filtration 8h/jour)	40m³	70m³	100m³	150m³
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h	22 g/h	35 g/h
Interface utilisateur	Écran LCD rétroéclairé 4 lignes			
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Boost, Low (mode volet réglable de 0 à 30%)			
Contrôle d'équipements	- Pompe de filtration (vitesse simple ou vitesse variable Zodiac®) 2 équipements complémentaires : chauffage (pompe à chaleur, réchauffeur...), éclairage (compatible Led NL Zodiac®), surpresseur...			
Inversion de polarité	2 à 8h (réglage usine = 5h)			
Taux de sel (recommandé - mini)	4 g/L - 3.3 g/L minimum			
Sécurités	Sonde de température : Réduction de la production en cas d'eau froide pour protéger l'électrode			
	Voyant « manque de sel » : Réduction de la production pour protéger l'électrode			
	Message « pas de débit » : Interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales			
Puissance / Alimentation	Détecteur de débit mécanique			
	195 W / 110-240 VAC / 50-60 Hz			

Les électrolyseurs au sel sont une solution de désinfection automatique et efficace. Simples à utiliser, le traitement de l'eau est complet et la maintenance réduite.

POUR QUELLES PISCINES ?

1 TOUS TYPES DE PISCINE



2 VOLUME D'EAU TRAITÉ EN CLIMAT TEMPÉRÉ

- Jusqu'à 150 m³ pour 8 h de filtration par jour



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




Kit réducteurs à coller



Kit détecteur de débit



Kit fixation murale



Kit sonde de température

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Module pH Link (Régulation pH)

Ce module mesure et régule automatiquement le pH de l'eau. Il injecte, si nécessaire, du produit correcteur.



Module Dual Link (Régulation pH et Redox)

Ce module mesure et régule automatiquement le pH et la chloration de l'eau (méthode Redox) pour un traitement complet de l'eau.

3 ANS
GARANTIE
INCONDITIONNELLE