



BLOW-MOULDED SAND FILTERS FILTRES À SABLE SOUFFLÉS

RANGE XPERT TOP FILTER SYSTEM GAMA XPERT MONOBLOC TOP

One piece blow-moulded filters made of plastic with clamp lid, multiport valve, pressure gauge, manual air vent and water purge. White colour. Black injected base. Maximum working pressure: 2,5 Kg/cm² for filters Ø300 mm, Ø400 mm & Ø500 mm.

Filtres moulés par soufflage en une seule pièce sans union, ni soudure. Fabriqués en résines plastiques inaltérables par les agents chimiques et atmosphériques. Ouverture aisée du couvercle. Equipés d'un manomètre et purges d'air et d'eau manuelles et d'une vanne multivoies. Couleur blanc. Pression maximale de travail 2,5 Kg/cm² pour filtres Ø300 mm, Ø400 mm & Ø500 mm.

TOP FILTER SYSTEM XPERT-4 D.300 MONOBLOC TOP XPERT4 D.300


Lid with clamp closing. **P-XPERT4** pump with **low sound level and reduced consumption**, with a easy-to-clean prefilter. 5 way multiport valve. Injected base. Connection hose valve-pump and flanges.

Ouverture aisée ensemble. Pompe **P-XPERT4** à **faible bruit et faible consommation d'énergie**, avec pré-filtre pour un nettoyage facile. Vanne 5 voies. Base injectée. Tuyau de connexion vanne-pompe et brides. Pince de fermeture.

TOP FILTER SYSTEM XPERT-6 D.400 MONOBLOC TOP XPERT6 D.400

Lid with clamp closing. **P-XPERT6** pump with **low sound level and reduced consumption**, with a easy-to-clean prefilter. 5 way multiport valve. Injected base. Connection hose valve-pump and flanges.

Ouverture aisée ensemble. Pompe **P-XPERT6** à **faible bruit et faible consommation d'énergie**, avec pré-filtre pour un nettoyage facile. Vanne 5 voies. Base injectée. Tuyau de connexion vanne-pompe et brides. Pince de fermeture.



XPERT-4



XPERT-6


CODE	DIAMETER DIAMÈTRE Ø mm	PUMP POMPE Hp - Cv	CONNECTIONS CONNEXIONS mm	FLOW RATE DEBIT m ³ /h.	POTENCY PUISSANCE W	F. SPEED VITESSE FIL. m ³ /m ² /h.	SAND SABLE Kg	GRAIN SIZE GRANULOMÉTRIE mm	BOX · PAKET		BOX · BOÎTE cm	Uts.	PALLET · PALET cm	Uts.	DIMENSIONS DIMENSIONS mm	
									WEIGHT POIDS Kg	VOLUME VOLUME m ³					A	B
M00504	300	P-XPERT4	Ø 38	4	150 W	60	± 25	0,4-0,8	12	0.102	65,5 x 42 x 40	1	120 x 120 x 255	24	640	520
M00505	400	P-XPERT6	Ø38	6	340 W	50	± 40	0,4-0,8	14	0.226	79 x 61 x 47	1	122 x 80 x 203	8	760	830

Delivered unassembled - Sand not included / Livré non assemblé - Sable non livré

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

Nous nous réservons le droit de changer totalement ou partiellement les caractéristiques de nos articles et du contenu de ce document, sans préavis.

BLOW-MOULDED SAND FILTERS FILTRES À SABLE SOUFFLÉS



XPERT-8

XPERT-10
XPERT-12

RANGE XPERT TOP FILTER SYSTEM GAMA XPERT MONOBLOC TOP

One piece blow-moulded filters made of plastic with clamp lid, multiport valve, pressure gauge, manual air vent and water purge. White colour. Black injected. Maximum working pressure: 2,5 Kg/cm² for filters Ø300 mm, Ø400 mm & Ø500 mm.

Filtres moulés par soufflage en une seule pièce sans union, ni soudure. Fabriqués en résines plastiques inaltérables par les agents chimiques et atmosphériques. Ouverture aisée du couvercle. Equipés d'un manomètre et purges d'air et d'eau manuelles et d'une vanne multivoies. Couleur blanc. Pression maximale de travail 2,5 Kg/cm² pour filtres Ø300 mm, Ø400 mm & Ø500 mm.

TOP FILTER SYSTEM XPERT-8 D.400 MONOBLOC TOP XPERT-8 D.400

Lid with clamp closing. P-XPERT8 pump with **low sound level and reduced consumption**, with a easy-to-clean prefilter. 5 way multiport valve. Injected base. Connection hose valve-pump and flanges.

Ouverture aisée ensemble. Pompe P-XPERT8 à **faible bruit et faible consommation d'énergie**, avec pré-filtre pour un nettoyage facile. Vanne 5 voies. Base injectée. Tuyau de connexion vanne-pompe et brides. Pince de fermeture.

TOP FILTER SYSTEM XPERT-10 D.500 MONOBLOC TOP XPERT-10 D.500

Lid with clamp closing. P-XPERT10 pump with **low sound level and reduced consumption**, with a easy-to-clean prefilter. 6 way multiport valve. Injected base. Connection hose valve-pump and flanges.

Ouverture aisée ensemble. Pompe P-XPERT10 à **faible bruit et faible consommation d'énergie**, avec pré-filtre pour un nettoyage facile. Vanne 6 voies. Base injectée. Tuyau de connexion vanne-pompe et brides. Pince de fermeture.

CODE	DIAMETER DIAMÈTRE	PUMP POMPE	CONNECTIONS CONNEXIONS	FLOW RATE DEBIT	POTENCY PUISSANCE	F. SPEED VITESSE FIL.	SAND SABLE	GRAIN SIZE GRANULOMETRIE	BOX - PAKET		 BOX - BOÎTE	Uts.	 PALLET - PALET	Uts.	DIMENSIONS DIMENSIONS					
	Ø mm	Hp - Cv		m³/h.	W	m³/m²/h.	Kg	mm	Kg	m³					cm		cm		A	B
																			mm	
M00506	400	P-XPERT8	Ø 38	7	490 W	60	± 40	0,4-0,8	15	0.226	79 x 61 x 47	1	122 x 80 x 203	8	760	830				
M00507	500	P-XPERT10	Ø 38	9	600 W	50	± 100	0,4-0,8	21	0.344	66 x 58 x 90	1	132 x 120 x 195	8	870	830				
TBD	500	P-XPERT12	1 1/2"	P-XPERT12 AVAILABLY AUGUST 2015																

P-XPERT12 AVAILABILITY AUGUST 2015

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

Nous nous réservons le droit de changer totalement ou partiellement les caractéristiques de nos articles et du contenu de ce document, sans préavis.

TBD: Code to termine / TBD: Code pour téterminer

Delivered unassembled · Sand not included / Livré non assemblé · Sable non livré